


Profilo per catena semplice

SERIE EUROPEA

Le quote dei profili sono state calcolate per catene con maglie esterne ribadite. Con spine elastiche, copiglia unica, oppure con giunti con copiglie o mollette, le quote **b1** e **B** variano. La quota **A** è stata calcolata in modo da far sporgere la catena 3mm dalla superficie superiore della guida. Sono possibili altre esecuzioni a richiesta del cliente (es. catena ASA).

*= a richiesta



NOSTRO TIPO	MISURA CATENA	Rif. ISO	B	A	a	a1	b	b1
GC136	3/8"x7/32"	06 B1	25	10	1,5	4,35	5,4	15
GC137	1/2"x5/16"	08 B1	30	15	2,2	7,17	7,4	20
GC138	5/8"x3/8"	10 B1	33	20	2,6	9,45	9,2	23
GC139	3/4"x7/16"	12 B1	38	20	2,4	11,11	11,3	28
GC140	1"x17 mm	16 B1	51	25	3,5	16,48	16,5	41
GC259*	1 1/4"x3/4"	20 B1	57	30	4,3	19,77	19,0	47
GC260*	1 1/2"x1"	24 B1	70	40	4,5	29,40	24,6	60

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

Gimatec