

# ANTIOLIO ECONOMICO

## NBR/SBR



✓ Adatta per usi correnti.

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2/2,5	✓	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12 ÷ 20	✓	1,2	5
25 ÷ 50	--	1,2	1



### IMPIEGO

Basso contenuto di NBR. Adatta per usi correnti ove siano richieste caratteristiche di resistenza agli oli leggermente superiori alla gomma SBR. Idonea per rivestire banchi di lavoro.






**Superficie:** Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.



1,45 gr/cm<sup>3</sup>



-30°C / +70°C

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO	 LACERAZIONE	 COMPRESSION 24 H - 70°C
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412	Norme	Norme
70 Shore A ± 5	40 kg/cm <sup>2</sup>	200%	18 kg/cm	50%

**Gimatec s.r.l**

Via Lago di Misurina, 59  
36015 SCHIO (VI)

[www.gimatec.com](http://www.gimatec.com)

Tel. 0445 314128

[commerciale@gimatec.com](mailto:commerciale@gimatec.com)



**Gimatec**