

I AUTOESTINGUENTE UL94V2

NEOPRENE



✓ Elevato contenuto di CR. Autoestinguente secondo la normativa UL 94 V2.



IMPIEGO

Elevato contenuto di CR. Autoestinguente secondo la normativa UL 94 V2. Ottima resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Discreta la resistenza all'acqua di mare. Buona anche la resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione. Adatta quando vengono richieste diverse ma concomitanti esigenze.




Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.



1,4 gr/cm³



-30°C / +120°C

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2/2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	--	1,4	10
12 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



DUREZZA

Norme
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA

Norme
ASTM D412

70 kg/cm²



ALLUNGAMENTO

Norme
ASTM D412

200%

Dichiarazione di conformità disponibile.

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com



Gimatec